

Grejna podloga za laminat i drvene podove WT 2010 AL Prestiž

Dvostrano napajanje



Tehnička specifikacija

Napon:	230 V +/- 15 % 50-60 Hz
Snaga:	150 W/m ²
Dvostrano napajanje:	4 m
Debljina podloge:	2 mm
Boja i vrsta podloge:	Aluminiska folija + mreža pamuka
Dužina napojnih kablova:	4 m

Upotreba i instalacija aluminiske grejne podloge

Ovaj proizvod je posebno dizajniran za ugradnju ispod laminata, drvenih podnih obloga i panela. Aluminiska folija obezbeđuje ravnomernu temperaturu ispod poda i stoga treba obratiti posebnu pažnju kod ugradnje da se podloga ne ošteti. Minimalna debljina AL. Podloge ne utiče na nivo povećanja poda. Proizvod se može koristiti za dobijanje udobnosti toplog poda i podizanje temperature vazduha u prostoriji. Proizvod direktno instalirati ispod poda.

Snaga 150 W/m²

Tip:	površina: m ²	snaga: W	cena sa: PDV-om 20 %
WT 2010 AL	1	150	7.348,80 din
WT 2010 AL	1,5	225	9.438,00 din
WT 2010 AL	2	300	11.400,00 din
WT 2010 AL	3	450	15.966,00 din
WT 2010 AL	4	600	20.400,00 din
WT 2010 AL	5	750	24.324,00 din
WT 2010 AL	6	900	27.720,00 din
WT 2010 AL	7	1050	31.524,00 din
WT 2010 AL	8	1200	34.260,00 din
WT 2010 AL	10	1500	40.560,00 din
WT 2010 AL	12	1800	52.140,00 din